



## ***RENKO PAINTS productoverzicht***

- I. Watergedragen acrylaatverven**
    - 1. RENKO-LINE MAT
    - 2. RENKO-LINE SUPERMAT
    - 3. RENKO-LINE MAT +
    - 4. RENKO-LINE MEGAMAT
    - 5. RENKO-LINE ZIJDEGLANS
    - 6. RENKO-LINE ZIJDEGLANS Xta
    - 7. RENKO-LINE GLOSS
    - 8. RENKO-LINE FIXATEUR
    - 9. RENKO-LINE QUARTZ
    - 10. RENKO-LINE RENOSTONE
  
  - II. Watergedragen lakken**
    - 1. AQUAPRIMER
    - 2. AQUASATIN
    - 3. AQUAVERNIS
  
  - III. Watergedragen parketvernis**
    - 1. POLYSOL
  
  - IV. Watergedragen lijmen**
    - 1. RENKO-LINE GLASWEEFSELLIJM STANDARD
    - 2. RENKO-LINE GLASWEEFSELLIJM PRO
    - 3. RENKO-LINE ROLLPLAX
  
  - V. Diversen**
    - 1. ACRYFILL
    - 2. GLASWEEFSEL
    - 3. MAKU-vlies & GOPRO
-

# I. Watergedragen acrylaatverven

Decoratieve verven	glansgraad	plafond	muren	binnen	buiten	rendement
RENKO-LINE MAT	Mat	x	x	x		8m <sup>2</sup>
RENKO-LINE SUPERMAT	Mat	x	x	x	x	9m <sup>2</sup>
RENKO-LINE MAT +	Fluweelmat		x	x	x	9m <sup>2</sup>
RENKO-LINE MEGAMAT	Mat		x	x	x	9m <sup>2</sup>
RENKO-LINE ZIJDEGLANS	Satijn		x	x	x	9m <sup>2</sup>
RENKO-LINE ZIJDEGLANS Xta	Satijn		x	x	x	9m <sup>2</sup>
RENKO-LINE GLOSS	Brillant		x	x	x	8m <sup>2</sup>
RENKO-LINE FIXATEUR	--	x	x	x	x	15m <sup>2</sup>
RENKO-LINE QUARTZ	Kwarts-mat		x	x	x	3m <sup>2</sup>
RENKO-LINE RENOSTONE	Kwarts-mat		x	x		3m <sup>2</sup>

## 1. RENKO-LINE MAT

Matte muur- en plafondverf op basis van acrylaat-dispersie.

### KENMERKEN

- Gemakkelijk verwerkbaar verf, universeel toepasbaar, makkelijk verspuitbaar
- Goede dekkracht
- Mat
- Licht afwasbaar



### TOEPASSING

Te gebruiken voor o.a. plafonds, muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc.

Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond. Rendement kan afwijken bij ruwe en sterkzuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Gereedschap reinigen met water.

## 2. RENKO-LINE SUPERMAT

Decoratieve matte muur- en plafondverf

### **KENMERKEN**

- Decoratieve volledig matte muur- en plafondverf op basis van acrylaatdispersie, makkelijk verspuitbaar
- Bijzonder geschikt voor plafonds en het overschilderen van bestaande verflagen
- Ontwikkeld als volledig mat alternatief voor RENKO-LINE MAT +
- Hoge dekkracht
- Goed afwasbaar (DIN53778)

### **TOEPASSING**

Te gebruiken voor o.a. plafonds, muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc.

Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond. Rendement kan afwijken bij ruwe en sterkzuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Gereedschap reinigen met water.

## 3. RENKO-LINE MAT PLUS

Sterke half matte muurverf voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie.

### **KENMERKEN**

- Gemakkelijk verwerkbaar verf, makkelijk verspuitbaar
- Goede dekkracht, zeer geschikt voor glasweefsel en vliesbehang
- Binnen- en buiten toepassingen
- **Half-Mat**
- Zeer goed afwasbaar.



### **TOEPASSING**

Mag binnenshuis en buitenshuis aangebracht worden op o.a. muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, vliesbehang, etc.

Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond.

Rendement kan afwijken bij ruwe en sterkzuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Gereedschap reinigen met water

#### 4. RENKO-LINE MEGAMAT

Matte gevel en muurplafondverf voor binnen en buiten op basis van acrylaat-dispersie.

##### **KENMERKEN**

- Gemakkelijk verwerkbare verf
- Uitmuntende dekkraft, zeer geschikt voor behandeling van gipskarton
- Binnen- en buiten toepassingen
- **Mat**
- Zeer goed afwasbaar
- Zeer goede uitvullende eigenschappen



##### **TOEPASSING**

Voorgescreven verf voor gipskarton

Mag binnenshuis en buitenshuis aangebracht worden op o.a. muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc.

Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond. Rendement kan afwijken bij ruwe en sterkzuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Gereedschap reinigen met water.

#### 5. RENKO-LINE ZIJDEGLANS

Zijdeglans elastische verf voor binnen en buiten op basis van acrylaat-dispersie.

##### **KENMERKEN**

- Ideaal voor glasweefsel, badkamers en keukens
- Zeer goede dekkraft, makkelijk verspuitbaar
- Binnen- en buiten toepassingen
- **Zijdeglans**
- Perfect afwasbaar, weerbestendig



##### **TOEPASSING**

Mag binnenshuis en buitenshuis aangebracht worden op o.a. muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc.

Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond.

Rendement kan afwijken bij ruwe en sterk zuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Gereedschap reinigen met water.

## **6. RENKO-LINE ZIJDEGLANS Xta**

**Schimmelwerende zijdeglans elastische verf voor binnen en buiten op basis van acrylaat-dispersie.**

### ***KENMERKEN***

- Zijdeglans schimmelwerend werkende verf
- Zeer goede dekkraft
- Binnen- en buiten toepassingen
- **Zijdeglans**
- Perfect afwasbaar, weerbestendig

### ***TOEPASSING***

Mag binnenshuis en buitenshuis aangebracht worden op o.a. muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc.

Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond.

Rendement kan afwijken bij ruwe en sterkzuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Gereedschap reinigen met water.

## **7. RENKO-LINE GLOSS**

**Elastische hoogglans elastische verf op basis van acryldispersie.**

### ***KENMERKEN***

- Hoogglans acrylaatverf
- Goede dekkraft
- Binnen- en buiten toepassingen
- **Brillant**
- Zeer goed afwasbaar

### ***TOEPASSING***

Mag binnenshuis en buitenshuis aangebracht worden op o.a. muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc.

Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond.

Rendement kan afwijken bij ruwe en sterkzuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Gereedschap reinigen met water.

## 8. RENKO-LINE FIXATEUR

Superfijne acryldispersie voor het vastzetten van krijtende en sterk zuigende ondergronden.

### **KENMERKEN**

- ultrafijne dispersie (0,035 $\mu$ ) met een uitstekende hechtingslaag voor alle dispersieverven.
- Voor binnen en buiten
- Wit in vloeibare toestand, transparant na uitdroging.
- Ook vermengbaar in alle dispersieverven



### **TOEPASSING**

Altijd gebruiken op stoffige of sterk zuigende oppervlakken. Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless.

Zodanig verdunnen met water dat er geen glanzende film is na het drogen. Gebruik van zuiver tot oplossing van 1 deel RENKO-LINE FIXATEUR en 1 deel water.

## 9. RENKO-LINE QUARTZ

Crèmeachtige dispersie (gevel)coating voor binnen en buiten.

### **KENMERKEN**

- Ideaal voor overbruggen van fijne barstjes in de ondergrond
- Elastisch
- Goede dekkraft
- Zowel voor binnen als buitentoepassingen
- Ademend
- Water- en UV bestendig

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

Mag binnenshuis en buitenshuis aangebracht worden op o.a. plafonds, muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc. Kan aangebracht worden met rol, borstel.

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond.

Rendement kan afwijken bij ruwe en sterk zuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Enkel toe te passen op ademende ondergrond, niet ademende oude verflagen dienen te worden verwijderd. Gereedschap reinigen met water.

## **10. RENKO-LINE RENOSTONE**

### **Structuurverf voor binnengebruik (kwartstechniek)**

#### ***KENMERKEN***

- Ideaal voor overbruggen van fijne barstjes in de ondergrond
- Goede dekkraft
- Binnentoepassingen
- Ademend
- Water- en UV bestendig

#### ***GEBRUIKSAANWIJZING***

Mag binnenshuis aangebracht worden op o.a. plafonds, muren, beton, gips, gipskarton, glad metselwerk, glasweefsels, etc. Dient bij voorkeur aangebracht te worden met borstel.

Moet niet verdund worden. Aanbrengen op stofvrije en droge ondergrond. Rendement kan afwijken bij ruwe en sterk zuigende ondergrond. Bij poreuze ondergrond, voorbehandelen met voorstrijkmiddel. Enkel toe te passen op ademende ondergrond, niet ademende oude verflagen dienen te worden verwijderd. Gereedschap reinigen met water.

## II. Watergedragen lakken

watergedragen lakken	glansgraad hout	radiator	binnen	buiten	rendement
AQUAPRIMER	Mat	x	x	x	10m <sup>2</sup>
AQUASATIN	Satijn	x	x	x	12m <sup>2</sup>
AQUAVERNIS	Fluweelmat	x	x	x	14m <sup>2</sup>

### 1. AQUAPRIMER

Polyurethaan- alkyd primer op waterbasis.

#### KENMERKEN

- Watergebaseerde, UV-bestendige grondlaag voor alle ademende ondergronden zoals hout, gipsplaten, ...
- Voor binnen en buiten
- Waterdampdoorlatend en goede vloeiing
- Geurarm en minder milieubelastend



#### TOEPASSING

Gebruiken op schone, droge, vetvrije en stofvrije ondergrond. Dient steeds nabehandeld te worden met 1 of meerdere afwerkklagen, bij voorkeur AQUASATIN. Loszittende delen verwijderen en eventueel ontmossen of reinigen van ondergrond. Mag overschilderd worden met solventgedragen producten. Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

### 2. AQUASATIN

Polyurethaan- alkyd primer op waterbasis.

#### KENMERKEN

- Watergebaseerde, UV-bestendige afwerkingslaag voor alle ademende ondergronden zoals hout, gipsplaten, ...
- Voor binnen en buiten
- Waterdampdoorlatend en goede vloeiing
- Zijdeglans uitzicht
- Geurarm en minder milieubelastend



#### TOEPASSING

Gebruiken op schone, droge, vetvrije, stofvrije en ademende ondergrond. Bij onbehandelde ondergronden dient vooraf een primerlaag aangebracht te worden, bij voorkeur AQUAPRIMER. Loszittende delen verwijderen en eventueel ontmossen of reinigen van ondergrond. Oude niet ademende verflagen dienen voor het schilderen eerst verwijderd te worden. Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

### **3. AQUAVERNIS**

**Polyurethaan- alkyd zijdeglans hout- en muurvernis.**

#### ***KENMERKEN***

- Watergebaseerde, UV-bestendige vernis voor alle ademende ondergronden
- Voor binnen en buiten, ideaal voor bescherming van donkere kleuren
- Waterdampdoorlatend en goede vloeïing
- Zijdeglans uitzicht, gemakkelijk verspuitbaar
- Geurarm en minder milieubelastend

#### ***TOEPASSING***

Gebuiken op schone, droge, vetvrije, stofvrije ondergrond. Kan aangebracht worden met rol, borstel of airless ( max.10% water).

# III. Watergedragen parketvernis

## 1. POLYSOL

Watergedragen polyurethaanvernis voor alle houtsoorten en kurk.

### **KENMERKEN**

- Watergebaseerde, UV-bestendige afwerkingslaag voor alle ademende ondergronden
- Voor binnen, specifiek aanbevolen voor trap/meubelen, vloer en kurk
- Waterdampdoorlatend en goede vloeïing
- Zijdeglans uitzicht, gemakkelijk verspuitbaar
- Geurarm en minder milieubelastend



### **TOEPASSING**

**VOORBEREIDING** : Ondergrond moet droog, was- olie- en stofvrij zijn, grondig geschuurd en ontvet.

**GEBRUIK**: Gebruiksklaar, aan te brengen met platte borstel, voor kwalitatieve afwerking minimum 2 lagen aanbrengen, nieuwe ondergrond voorbehandelen met grondlaag 90% vernis + 10% water. Tussen 2 lagen ten minste 6 h. wachten. Verwerken tussen +5°C en +20°C. Gereedschap na gebruik reinigen met water. In gesloten verpakking vorstvrij bewaren.

## IV. Watergedragen lijmen

watergedragen lijmen	toepassing	voor zware weefsels	twijfelachtige ondergrond	water gebaseerd	rendement
Glasweefsellijm standard	glasweefsel, vliesbehang	x		x	150-200g/m <sup>2</sup>
Glasweefsellijm PRO	glasweefsel, vliesbehang	x	x	x	150-200g/m <sup>2</sup>
ROLL PLAX	vliesbehang			x	150g/m <sup>2</sup>

### 1. RENKO-LINE GLASWEEFSELLIJM STANDAARD

Gebruiksklare lijm voor het verlijmen van glasweefsel en (vlies)behang.

#### **KENMERKEN**

- Watergebaseerde lijm voor ademende ondergronden, niet ontvlambaar
- Voor diverse ondergronden zoals steen , beton , stucwerk , gips , cement , ...
- Niet giftig en oplosmiddelvrij
- Zeer goede hechting
- Geurarm en minder milieubelastend

#### **TOEPASSING**

**VOORBEREIDING** : Ondergrond moet droog , stofvrij, grondig geschuurd, ontvet en vlak zijn

**GEBRUIK**: Bij sterk zuigende ondergrond voorlijmen met verdunde Renko-Line glasweefsellijm (20 % water toevoegen). Voor gebruik goed roeren, de lijm met een rol of blokborstel gelijkmatig op ondergrond aanbrengen.

Open tijd: 20 / 30 minuten. Correcties moeten binnen deze tijd uitgevoerd worden  
Gereedschap te reinigen met water  
Voorschriften van wandbekledingsfabrikant in acht nemen.

## **2. RENKO-LINE GLASWEEFSELLIJM PRO**

**Gebruiksklare lijm voor het verlijmen van glasweefsel en (vlies)behang met zeer hoge kleefkracht.**

### **KENMERKEN**

- Watergebaseerde lijm voor ademende ondergronden, niet ontvlambaar
- Speciaal aanbevolen voor zware weefsels.
- Voor diverse ondergronden zoals steen , beton , stucwerk , gips , cement , ...
- Niet giftig en oplosmiddelvrij
- Zeer goede hechting
- Geurarm en minder milieubelastend

### **TOEPASSING**

**VOORBEREIDING** : Ondergrond moet droog , stofvrij, grondig geschuurd, ontvet en vlak zijn

**GEBRUIK:** Bij sterk zuigende ondergrond voorlijmen met verdunde Renko-Line glasweefselijm (20 % water toevoegen). Voor gebruik goed roeren, de lijm met een rol of blokborstel gelijkmatig op ondergrond aanbrengen.

Open tijd: 20 / 30 minuten. Correcties moeten binnen deze tijd uitgevoerd worden  
Gereedschap te reinigen met water Voorschriften van wandbekledingsfabrikant in acht nemen.

## **3. RENKO-LINE ROLL-PLAX**

**Gebruiksklare lijm voor het verlijmen van (vlies)behang.**

### **KENMERKEN**

- Watergebaseerde rollijm voor ademende ondergronden, niet ontvlambaar
- Speciaal aanbevolen voor vliesbehang
- Voor diverse ondergronden zoals steen , beton , stucwerk , gips , cement , ...
- Niet giftig en oplosmiddelvrij
- Zeer goede hechting
- Geurarm en minder milieubelastend

### **TOEPASSING**

**VOORBEREIDING** : Ondergrond moet droog , stofvrij, grondig geschuurd, ontvet en vlak zijn

**GEBRUIK:** Bij sterk zuigende ondergrond extra voorlijmen. Voor gebruik goed roeren, de lijm met een rol of blokborstel gelijkmatig op ondergrond aanbrengen. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen.

Open tijd: 20 / 30 minuten. Correcties moeten binnen deze tijd uitgevoerd worden.  
Gereedschap te reinigen met water Voorschriften van wandbekledingsfabrikant in acht nemen.

# V. Diversen

## 1. ACRYFILL

Hoogwaardige, één component voegkit op acrylbasis

### **KENMERKEN**

- Te gebruiken op alle poreuze ondergronden zoals steen, plaaster, beton, gyproc, hout,...
- Ideale opvulling voor levende voegen (max 20%) ramen, deuren, vensterbanken, plinten,....
- Rekbreuk: min.250%.
- Vriesbestendig tot -30°C
- Hittebestendig tot +100°C.



### **TOEPASSING**

**VOORBEREIDING** : Verwerken va. +5°C tot +40°C. Ondergrond dient zuiver en droog te zijn, ontvetten indien nodig

**GEBRUIK**: Ca. 60 min. bewerkbaar. Eventueel gladstrijken met zeepoplossing.. Gereedschap reinigen met water. Bij overmatige blootstelling aan water dient men ACRYFILL te overschilderen

## 2. GLASWEEFSEL

**Glasweefsel 1e keus**

Verkrijgbaar in normale ruit (130g/m<sup>2</sup>) of fijne ruit (140g/m<sup>2</sup>)

## 3. STRUCTUURVLIES MAKU & GO-PRO

**Scheuroverbruggend vliesbehang,**

### **KENMERKEN**

- PVC en glasvezelvrij behang
- Vormvast en scheurbestendig
- Effen : 130 g/m<sup>2</sup>.
- Tekening : +/- 160 g/m<sup>2</sup>