

AQUAPRIMER

Watergedragen polyurethaan-alkyd lakprimer op waterbasis.

Renko AQUAPRIMER is een lakverf op een hybride basis (combinatie van watergedragen polyurethaan en alkyd) en wordt als hechtingsprimer ingezet.

Eigenschappen

- Vullende werking,
- Hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Schrobvast
- Universeel overschilderbaar
- Zeer hoge chemische weerstand
- Vochtregulerend
- Sneldrogend

Technische gegevens

<i>Eigenschappen</i>	Weerbestendig. Geurarm, zeer goed afwasbaar, fluweelmat, slagregenvast en waterdampdoorlatend, goede uitvloeiing, water- en UV-bestendig.
<i>Toepassing</i>	Geschikt voor binnen en buiten Voor behandeling van ademende ondergronden zoals hout, gipsplaten, etc.
<i>Verwerkingsmateriaal</i>	Met lakrol, kwast of airless.
<i>Richtlijnen</i>	Lakrol : max. verdunning : onverdund tot 5% Kwast : max. verdunning : onverdund tot 5% Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water
<i>Slijtvastheid</i>	Klasse 1 (DIN EN13300)
<i>Rendement</i>	Ca 9-12 m ² /l afhankelijk van de ondergrond.
<i>Gebruiksaanwijzingen</i>	Gebruiken op schone, droge, vetvrije en stofvrije ondergrond. Dient steeds nabehandeld te worden met 1 of meerdere afwerkklagen, bij voorkeur AQUASATIN. Loszittende delen verwijderen en eventueel ontmossen of reinigen van ondergrond. Mag overschilderd worden met solventgedragen producten.

Algemene eigenschappen

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	10,2 % Gardner 60° Fluweelmat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 51,4 % in gewicht Ca. 43 % in volume
<i>VOS gehalte</i>	Categorie A/d : 10 g / liter Wettelijke grenswaarde 130g /liter (2010)
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 45min- 1 h Overschilderbaar : na 8 uur
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,10 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 7-12 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	Watergedragen polyurethaan en alkyd
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>Oplosmiddel</i>	Water

Algemene informatie

Verpakking	5 liter / 2,5 liter/1 liter
Kleuren	Wit, kleuren op aanvraag