

Hydro- Bric

Kleurloze siliconenemulsie op waterbasis voor het waterafstotend maken van poreuze ondergronden

Technische gegevens

<i>Eigenschappen</i>	Voor het impregneren van niet geschilderde buitenmuren. Voorkomt het doorsijpelen van vocht bij hevige regenval. Vermindert vervuiling en uitbloeiingen, 1-lagige toepassing, ademend, verhoogt de isolatiewaarde, niet brandbaar
<i>Toepassing</i>	Voor binnen en buiten. Enkel te gebruiken op poreuze / sterk zuigende oppervlakken. Voor een goed resultaat dient de ondergrond luchtdroog, zuiver, vrij van verontreiniging of coatings te zijn. Barsten en scheuren vooraf afdichten. Mosvorming verwijderen met een gepast middel. Bij ernstige vervuiling bij voorkeur reinigen met hogedruk straal of zandgrit. Uitbloeiingen verwijderen met een staalborstel. Bij twijfel eerst een proef uitvoeren (verbruik, verkleuring).
<i>Verwerkingsmateriaal</i>	Met rolborstel, kwast of airless.
<i>Verwerking</i>	Liefst met een lage drukspuit Hydro Bric tot verzadiging aanbrengen en dit egaal, en van onder naar boven. Slechts 1 laag aanbrengen . Behandelde oppervlakken tijdens de droging afschermen tegen neerslag gedurende enkele uren. Dek aangrenzende ramen, deuren, dorpels, planten e.d. af tegen spatten. Eventueel gemorste vloeistof met zeepwater verwijderen.
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Algemene eigenschappen

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Kleur</i>	Wit, na droging transparant
<i>Glans</i>	Nvt
<i>Vaste stof</i>	Ca. 12 % in gewicht, ca. 6 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 6 h



RENKO PAINTS NV, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,03 g/cm ³
<i>Emulsie</i>	Hydrofuge concentraat van silicone
<i>Pigment</i>	Nvt
<i>Vulstof</i>	Nvt
<i>Oplosmiddel</i>	Water

Algemene informatie

Verpakking	5 liter Bus – halfmat transparant
------------	-----------------------------------