



RENKO

PAINTS

## RENCOAT 1.3

### Productbeschrijving :

Waterverdunbare copolymeerdispersie voor binnen en buiten

### Bindmiddel :

Acrylaat-copolymeer

### Eigenschappen :

Waterdampdoorlatend, alkalibestendig, satin, verdraagzaam met pigmenten en vulstoffen, APEO-vrij, transparant na uitdroging.

### Specifieke toepassingen :

**RENCOAT** is de geschikte oplossing voor het stofvrij maken en beschermen van poreuze oppervlakken zoals beton of baksteen.

**RENCOAT** is een watergebaseerde dispersie die voldoet aan de strikste milieunormen, veiligheidseisen en gezondheidscriteria. Het product is gestabiliseerd met een systeem van biologisch afbreekbare oppervlakte actieve stoffen en bevat geen organische oplosmiddelen, weekmakers of APEO.

Het product wordt bij voorkeur gebruikt als beschermlaag of als lazuur/vernis, binnen en buiten.

In verdunde vorm toepasbaar als fixeerlaag voor nieuwe, krijtende of opzuigende oppervlakken.

### Eigenschappen :

Viscositeit : standaard 1500 à 2000 (cps)

Vaste stof : 45 à 55 %

Ph : +/- 7,5

Soortelijk gewicht : 1,03 g / cm<sup>3</sup>

Deeltjes < 125 µ

Film transparant, licht kleverig

### Algemeen :

Vorstvrij bewaren, niet stockeren boven 40°C

Houdbaarheid : +/- 6 maanden in gesloten verpakking

### Verwerking

Niet gebruiken onder de 5°C

(Fixerende) grondlaag : verdunning met water, 1 deel RENCOAT op 4 delen water, rendement : +/- 25m<sup>2</sup> / liter

Afwerking/lazuur/vernis : verdunning niet aanbevolen, rendement : +/- 12 à 15 m<sup>2</sup> / liter

The logo for Renko Paints features the word "RENKO" in white capital letters on a dark grey rectangular background. Below it, the word "PAINTS" is written in white capital letters on a dark blue rectangular background. A thick, dark blue horizontal brushstroke passes behind the text, and a vertical blue brushstroke passes through the left side of the text.

RENKO

PAINTS

**Materiaal**

Borstel, rol of airless