

## **Renko FIX**

**Watergedragen voorstrijkmiddel op basis van APEOvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.**

**Renko FIX** is een watergebaseerd fixeermiddel voor het vastzetten van poederende of krijtende ondergrond en voor nieuwe of onbehandelde poreuze ondergrond. Ook inzetbaar als voorbehandeling op oude of slecht ademende verflagen die nadien worden overschilderd of behangen. Af te werken in ten minste twee verflagen. Dit product voldoet aan de eisen gesteld voor het behalen van een ECO-label (niet beschikbaar).

### **Eigenschappen**

- Fixeert poederige en onregelmatig opzuigende oppervlakken
- Transparant na uitdroging
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelvrij
- Geurarm
- Ademend
- Universeel overschilderbaar

### **Technische gegevens**

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	Nvt
<i>Vaste stof</i>	Ca. 18 % in gewicht
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat APEO vrij
<i>Pigment</i>	Nvt
<i>Vulstof</i>	Nvt
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	NIET VAN TOEPASSING
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 0 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Zodanig verdunnen met water dat er geen glanzende film is na het drogen. Gebruik van 100 % tot 50% verdunning met water. Voorgeschreven verdunning 33% tot 50%
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN  
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 [www.renkopaints.be](http://www.renkopaints.be)

### **Verwerking**

Ondergrond dient goed uitgedroogd en vetvrij te zijn.

### **Algemene informatie**

- Verkrijgbaar in 1 L , 2,5 L, 5 L en 10 L bus