

## **Renko GLASWEEFSELLIJM PRO**

**Gebruiksklare lijm voor het verlijmen van glasweefsel en wandbekleding.**

**Renko GLASWEEFSELLIJM PRO** is een gebruiksklare lijm voor het verlijmen van glasweefsel op ondergronden zoals : steen , beton , stucwerk , gips , cement . Door zijn geconcentreerde formulatie is de RENKO Glasweefselijm PRO uitermate geschikt voor zwaardere types van (vlies)behang en glasweefsel.

### **Eigenschappen**

- Vochtbestendig
- Hoge kleefkracht
- Niet ontvlambaar
- Geurarm
- Zeer goede hechting
- Oplosmiddelarm
- Eenvoudig verwerkbaar

### **Technische gegevens**

<i>Vlampunt</i>	➤ N.r.
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,00g/cm <sup>3</sup> +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 150-225 gr / m <sup>2</sup>
<i>Samenstelling</i>	Zetmelen – polyvinylacetaat
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Open tijd</i>	20 minuten
<i>Overschilderbaar na</i>	8 uur
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

### **Verwerking**

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen.

Bij sterk zuigende ondergrond voorlijmen met verdunde RENKO GLASWEEFSELLIJM PRO (20 % water toevoegen).

### **Algemene informatie**

- Verkrijgbaar in 2,5 KG, 5 KG en 10 KG verpakking