

Renko HALF SATIN

Watergedragen licht zijdeglanzende muurverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko HALF SATIN wordt in ten minste twee lagen aangebracht, ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op plafonds, synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO MEGAPRIM of RENKO PRIMER FIXXER.

Eigenschappen

- Licht zijdeglanzende afwerking, speciale toepassing voor badkamer en gevels
- Zeer hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Eenvoudig verwerkbaar
- Niet vergelend
- Ideaal voor ruimtes met hogere relatieve vochtigheidsgraad en buitengevels
- Ademend
- Schrobvast DIN53778

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Verfsysteem

Onbehandelde ondergronden

Nieuwe, ongeschilderde ondergronden gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen.

Grondig ontstoffen.

De ondergronden moeten droog, vetvrij en stofvrij zijn

Geheel fixeren met een laag verdunde (10% water) MEGA-PRIM. Bij minder poreuze ondergronden kan het verdunningspercentage oplopen tot max. 15%.

6 uur laten drogen.

Afwerken met muurverven van het RENKO GAMMA (bv. RENKO SUPERMAT, RENKO HALFSATIN)

Behandelde ondergronden in goede staat/onderhoud

Geschilderde ondergronden, oude dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en goed mat schuren. Eventuele gebreken bijwerken. Geheel voorbehandelen met MEGA-PRIM 6 u laten drogen. Afwerken met muurverven van het RENKO GAMMA (bv RENKO SUPERMAT, RENKO HALFSATIN)

Opmerking: isoleren van wateroplosbare vlekken

Een onverdunde laag aanbrengen en minimum 24 uur laten drogen alvorens af te werken.

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur