

Renko HALF SATIN PU

Watergedragen licht zijdeglanzende polyurethaanversterkte muurverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko HALF SATIN PU wordt in ten minste twee lagen aangebracht, ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op plafonds, synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER

Eigenschappen

- Licht zijdeglanzende afwerking, speciale toepassing voor badkamer en keuken
- Zeer hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Eenvoudig verwerkbaar
- Niet vergelend
- Ideaal voor ruimtes met hogere relatieve vochtigheidsgraad met hoge hygiëne-eisen en buitengevels
- Krasvast (versterkt met watergedragen polyurethaan) : klasse 1 (EN13300)
- Ademend
- Lipofobe en hydrofobe eigenschappen
- Schrobvast DIN53778

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	12,0 % Gardner 60° Halfsatin - Zijdemat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 64,9 % in gewicht Ca. 47,5 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,38 g/cm ³
<i>Rendement</i>	Ca. 9 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	APEO vrij acryl copolymeer > 27 %
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 15 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur