

Renko MAT

Watergedragen muur- en plafondverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Renko MAT wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethodede vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, speciale toepassing voor muren en plafonds in een grote verscheidenheid aan materialen (cement, beton, pleister, gyproc, vlies, behang, glasweefsel)
- Goed dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Universeel overschilderbaar

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur