

Renko MEGAMAT

Watergedragen muur- en plafondverf met verhoogde dekkraft op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko MEGAMAT wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER of RENKO MEGAPRIM.

Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, toepassing voor muren. Ook geschikt voor behandeling van plafonds, beton, ruw metselwerk, bepleistering, gipsplaten, behang, etc. plafonds en muren
- Zeer hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Binnen en buiten
- Goed afwasbaar
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	7,3 % Gardner 60° Mat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 63,81 % in gewicht Ca. 47,20 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,41 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 8 tot 10 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	Acrylpolymeer > 29 %
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide > 19 %
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen > 29 %
<i>Oplosmiddel</i>	Water < 19 %
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 14 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Afwasbaarheid</i>	Slijtklasse 2 (DIN 53778) : schrobvast
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER, RENKO PRIMER FIXXE of RENKO MEGAPRIM

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur