

Renko MEGAMAT

Watergedragen muur- en plafondverf met verhoogde dekkraft op basis van een oplosmiddelvrije polyvinyl-acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko MEGAMAT wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER of RENKO MEGAPRIM.

Eigenschappen

- Volledig matte afwerking voor muren en plafonds in beton, ruw metselwerk, bepleistering, gipsplaten, behang en andere ademende ondergronden
- Zeer hoog dekvermogen
- Krasvast – schrobklasse
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm : zeer lage VOS (< 1,5 %)
- Geurarm
- Minder milieubelastend
- Niet vergelend
- Ademend
- Binnen en buiten
- Lipofobe en hydrofobe eigenschappen (water- en vetafstotend)
- Zeer goed afwasbaar, lage gevoeligheid tegenover opglimmen
- Universeel overschilderbaar

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER, RENKO PRIMER FIXXER of RENKO MEGAPRIM

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur