

Renko PRIMER FIXXER

Watergedragen dekkende grondverf op basis van een APEO vrije en oplosmiddelarme acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Primer Fixxer wordt in één laag onverdund aangebracht op binnenmuren en nadien met minimum twee lagen acrylverf afgewerkt. Op plafonds kan men twee lagen overwegen met nadien minstens één afwerklaag. Voor gebruik in vochtige ruimtes dient de ondergrond eerst voorbehandeld te worden met RENKO FIX. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond wordt afgeraden.

Eigenschappen

- Voorbereidende basislaag voor onbehandelde of oude (ademende) geschilderde ondergrond, neutraliseert de verschillen in absorptie van de ondergrond
- Goed dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	MAT < 2 GU / 85°
<i>Vaste stof</i>	Ca. 64,2 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2u
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,30 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 6-9 m ² / liter
<i>Vos-gehalte</i>	Categorie A/a : <11 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat APEO vrij
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur