

Renko PRIMER FIXXER ECO

Watergedragen dekkende grondverf op basis van een APEO vrije en oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Primer Fixxer ECO wordt in één laag onverdund aangebracht op binnenmuren en nadien met minimum twee lagen acrylverf afgewerkt. Op plafonds kan men twee lagen overwegen met nadien minstens één afwerklaag. Voor gebruik in vochtige ruimtes dient de ondergrond eerst voorbehandeld te worden met RENKO FIX. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond wordt afgeraden.

Eigenschappen

- Voorbereidende basislaag voor onbehandelde of oude (ademende) geschilderde ondergrond, neutraliseert de verschillen in absorptie van de ondergrond
- Minder milieubelastend
- Goed dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm, zeer lage VOS (< 1%)
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	10,9 % Gardner 60° Mat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 64,2 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2u
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,30 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 6-9 m ² / liter
<i>Vos-gehalte</i>	Categorie A/a : <1 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Bindmiddel</i>	APEO vrij acrylpolymeer > 20 %
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide > 12%
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen > 30 %
<i>Oplosmiddel</i>	Water < 20%
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

- Verkrijgbaar in wit en op kleur