

Renko ROLL PLAX

Gebruiksklare watergebaseerde lijm voor het verlijmen van vliesbehang en behangpapier .

Renko ROLL PLAX is een gebruiksklare lijm voor het verlijmen van vlies (vliesbehang, weefsel, behangpapier) op ondergronden zoals : steen , beton , stucwerk , gips , cement

Eigenschappen

- Vochtbestendig
- Hoge kleefkracht
- Niet ontvlambaar
- Geurarm
- Zeer goede hechting
- Oplosmiddelarm
- Eenvoudig verwerkbaar (waterbasis met synthetische hars)

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ N.r.
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,00g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 120- 240 gr / m ² afhankelijk van porositeit, materiaal, e.d.
<i>Samenstelling</i>	Zetmelen – polyvinylacetaat
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Open tijd</i>	20 minuten
<i>Overschilderbaar na</i>	8 uur
<i>Categorie</i>	A+ (cov)
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen.

Bij sterk zuigende ondergrond voorlijmen met verdunde RENKO ROLL PLAX (20 % water toevoegen).

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking