

## Renko SUPERMAT

**Watergedragen muur- en plafondverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.**

**Renko SUPERMAT** wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

### Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, toepassing voor plafonds en muren
- Hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Goed afwasbaar
- Schrobvast volgens DIN 53778
- Universeel overschilderbaar

### Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	10,6 % Gardner 60° Supermat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 62,3 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,39 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 8 tot 10 m <sup>2</sup> / liter
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat APEO-vrij >27%
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide > 18 %
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen > 30 %
<i>Oplosmiddel</i>	Water < 18 %
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 12 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN  
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 [www.renkopaints.be](http://www.renkopaints.be)

### **Verwerking**

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

### **Algemene informatie**

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur