

## **Renko SUPERMAT**

**Watergedragen muur- en plafondverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.**

**Renko SUPERMAT** wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik in vochtige ruimtes of op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER.

### **Eigenschappen**

- Volledig matte afwerking, toepassing voor plafonds en muren
- Hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Goed afwasbaar
- Schrobvast volgens DIN 53778, klasse 2 volgens NBN EN 13300
- Universeel overschilderbaar

### **Verwerking**

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

### **Algemene informatie**

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur