

Renko SUPERMAT PU

Watergedragen polyurethaanversterkte muur- en plafondverf op basis van een APEO vrije en oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Renko SUPERMAT PU wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER .

Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, toepassing voor plafonds en muren
- Minder milieubelastend
- Hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm, zeer lage VOS (< 1,2%)
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Zeer goed afwasbaar
- Krasvast (versterkt met watergedragen polyurethaan): DIN EN13300 k11
- Lipofobe en hydrofobe eigenschappen
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	MAT < 2 GU / 85°
<i>Vaste stof</i>	Ca. 62,3 % in gewicht Ca. 41 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,34 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 8 tot 10 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	APEO vrij acrylpolymeer > 27 %
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide > 18 %
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen > 30 %
<i>Oplosmiddel</i>	Water < 18 %
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : < 12 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Afwasbaarheid</i>	DIN EN13300 k11
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur