

Renko SUPERMAT PU ECO

Watergedragen polyurethaanversterkte muur- en plafondverf op basis van een APEO vrije en oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnengebruik.

Renko SUPERMAT PU ECO wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER ECO.

Eigenschappen

- Volledig matte afwerking, toepassing voor plafonds en muren, ten zeerste geschikt voor vochtige ruimtes waar afwasbaarheid een vereiste is
- Toepassing op metselwerk, gipskarton, baksteen, pleisterwerk, minerale ondergrond, behang, glasweefsel, beton, en andere ademende ondergronden
- Minder milieubelastend
- Hoog dekvermogen
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelarm, zeer lage VOS (< 1%)
- Voldoet aan de vereisten van het ECO label
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ademend
- Goed afwasbaar
- Lipofobe en hydrofobe eigenschappen
- Krasvast (versterkt met watergedragen polyurethaan) – schrobklasse 1 (DIN EN13300)
- Universeel overschilderbaar

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	10,6 % Gardner 60° Supermat
<i>Vaste stof</i>	Ca. 62,3 % in gewicht Ca. 40 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 2 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,30 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 8 tot 10 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	APEO vrij acrylpolymeer > 27 %
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide > 18 %
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen > 30 %
<i>Oplosmiddel</i>	Water < 18 %
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : < 1 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund

	Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur