

Renko ZIJDEGLANS

Watergedragen zijdeglanzende muur- en gevelverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko ZIJDEGLANS wordt in ten minste twee lagen aangebracht, ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER of RENKO MEGAPRIM.

Eigenschappen

- Zijdeglanzende afwerking, speciale toepassing voor gevels en vochtige ruimtes
- Zeer hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ideaal voor vliesbehang, oude dispersie verflagen
- Ademend
- Buitenduurzaam
- Ideaal voor ruimtes met hogere relatieve vochtigheidsgraad en buitengevels
- Schrobvast volgens DIN53778 / EN 13300 : klasse 1

Technische gegevens

<i>Vlampunt</i>	➤ 100° C
<i>Glans</i>	Zijdeglans (ISO 2813 (ASTM D-523) : Satin)
<i>Vaste stof</i>	Ca. 59,2 % in gewicht Ca. 42 % in volume
<i>Droogtijden</i>	20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h
<i>Soortelijk gewicht</i>	Ca. 1,30 g/cm ³ +/- 0,10
<i>Rendement</i>	Ca. 10 m ² / liter
<i>Bindmiddel</i>	Acrylaat APEO-vrij > 30%
<i>Pigment</i>	R. titaanoxide > 20%
<i>Vulstof</i>	Inerte vulstoffen
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>VOS gehalte*</i>	Categorie A/a : 15 g / liter Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010)
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Overschilderbaar na</i>	6 uur
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel : max. verdunning : onverdund Kwast : max. verdunning : onverdund Airless : max. verdunning : 10 %
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water



RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER.

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur