

Renko ZIJDEGLANS XTA

Watergedragen schimmelwerende muur- en gevelverf op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko ZIJDEGLANS XTA wordt in ten minste twee lagen aangebracht, ondergrond, kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte ondergrond of hout wordt afgeraden Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER

Eigenschappen

- Zijdeglanzende afwerking, speciale toepassing voor gevels en vochtige ruimtes
- Zeer hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Geurarm
- Niet vergelend
- Ideaal voor vliesbehang, oude dispersie verflagen
- Ademend (Sd118H2O = 0,018 m / EN 1062-2)
- Buitenduurzaam
- Slagregenbestendig (W = 0,05 kg/m² . h^{1/2} / EN 1062-3)
- Schrobvast DIN53778

Verwerking

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor optimale hechting. Indien nodig oude loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst voorbehandelen met RENKO FIXEER

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
- Verkrijgbaar in wit en op kleur